



2018

Votre Sélection
ECLAIRAGE MOISSON



GYROPHARE FLEXIBLE BI-VOLTAGE STELUX

Embase flexible caoutchouc.
Entraînement par engrenage à vis sans fin.

Alimentation 12 V/24 V - H1.
Ampoule 12 V - 55 W fournie
Ampoule 24 V - 70 W
(Réf. 1224470 ou blister 3808208).
Hauteur x largeur : 240 x 128 mm.



Référence

1207125

GYROPHARE TIGE QUICK FIX STELUX

Embase quick fix.
Entraînement par engrenage à vis sans fin.

Alimentation 12 V/24V - H1.
Ampoule 12 V - 55 W fournie
Ampoule 24 V - 70 W (Réf. 1224470 ou blister 3808208).



Référence

1207123

GYROPHARE MAGNETIQUE STELUX

Embase magnétique.
Entraînement par engrenage à vis sans fin.

Alimentation 12 V/24V - H1.
Ampoule 12 V - 55 W fournie
Ampoule 24 V - 70 W (Réf. 1224470 ou blister 3808208).



Référence

1207127

GYROPHARE SATURNELLO FLEXIBLE 12V 55W

Base en caoutchouc.
Transmission à vis tangentielle.
Fermeture hermétique à double gorge.
Cabochoon en polycarbonate incassable
(Réf. 1204252).
Hauteur x largeur : 210 x 130 mm.
Homologué.



Référence

1204120

GYROPHARE VEGA TIGE FLEXIBLE 12V 55W

Base en caoutchouc.
Transmission à vis tangentielle.
Fermeture hermétique à double gorge.
Hauteur x largeur : 210 x 130 mm.
Cabochoon en polycarbonate incassable (Réf. 1204252).
Homologué.



Référence

1204118

GYROPHARE ELLIPSE MAGNETIQUE

Etanchéité IP65,
homologué CE.
Hauteur x largeur :
114 x 141 mm.
Tension : 12/24 V - 21 W.
Ampoule 12 V fournie
(Réf. 1224536 ou blister 3808215).
Ampoule 24 V (Réf. 1224537 ou blister 3808216).



Référence

1204135

GYROPHARE LYNX 12V-21W TIGE FIXE

Fixation : Tige fixe
Spécial remorque anti éblouissement
Ampoule fournie : P21W 12V
Entraînement courroie double



Référence

264018

GYROPHARE LYNX 12V EMBASE PLATE

Entraînement courroie double.
Fixation : à visser.
Ampoule fournie :
H1 12V 55W



Référence

264024

GYROPHARE LYNX 12V TIGE FIXE

Fixation : tige fixe
Ampoule fournie :
H1 12V 55W
Entraînement courroie double



Référence

264016

NOUVEAUTES

GYROPHARE LED R65 FLEXIBLE

Gyrophare flash par intermittence.
Fixation : flexible.
Norme : ECE R10, ECE R65.
Protection : IP66.
Tension : 12/24 V.
Hauteur x largeur : 209 x 127 mm.



Référence

1207136

GYROPHARE LED R65 MAGNETIQUE

Gyrophare flash par intermittence.
Fixation : magnétique.
Protection : IP66.
Tension : 12/24 V.
Hauteur x largeur : 140 x 140 mm.



Référence

1207137

GYROPHARE LED R65 EMBASE PLATE

Fixation : plate.
Protection : IP66.
Tension : 12/24 V.
Hauteur x largeur : 140 x 130 mm.



Référence

1207138

GYROPHARE EUROROT 12/24V LED-FLEXIBLE

Tension : 12/24 V.
Homologué : R65 et R10.
6 LEDS.
Mode flash.



Référence

271005

GYROPHARE EUROROT LED-EMBASE PLATE

Homologué R65 et R10.
Tension : 12/24 V.
Mode flash.
6 LEDS.
Fixation : à visser.



Référence

271412

GYROPHARE EUROROT LED MAGNETIQUE

Homologué R65 et R10.
Tension : 12/24 V.
Mode flash. 6 LEDS.
Fixation : magnétique.



Référence

271006

KIT 2 PHARES LONGUE PORTEE COMPLET / BLISTER

Corps plastique.
Tension 12 V.
L x h x P : 170 x 90 x 80 mm.



Référence

1208111

PHARE DE TRAVAIL LED 2000LM MAGNETIQUE

Phare de travail 6 LED carré
2000LM 12/24V avec poignée et interrupteur.
Hauteur x largeur x Profondeur : 100 x 100 x 100 mm.



Référence

1210129

PHARE DE TRAVAIL 6 LED ROND 2500LM 12/24V

Angle : 50°.
Diamètre : 117.
Lumens : 2500 LM.
Protection : IP69K.
Tension : 10-34V.
Type d'ampoule : Osram
Type faisceau : Eclairage large



Référence

1210109

CABLE ET PRISE

CABLE SPIRALEE GYRO

Longueur maxi : 3 m.
Equipée de prises mâle et femelle.



Référence

1212125

SOCLE FEMELLE PLASTIQUE

Nombre de plots : 7.
Avec prise gyrophare.
Type : socle.



Référence

223997

CABLE SPIRALE

Longueur câble : 7,5m.
Prise allume-cigare.



Référence

223962

CONVOI AGRICOLE

BACHE CONVOI AGRICOLE

Dimensions :
1200 x 400 mm.
Classe 2.

Sur support PVC simple face.

CONVOI
AGRICOLE

Référence

239906

Matière : Aluminium.

CONVOI
AGRICOLE

Référence

238262

Dimensions : 1900x250 mm.
Simple face.

Matière : Aluminium.

CONVOI AGRICOLE

Référence

1220200

KIT COMPLET CONVOI AGRICOLE

Pour rampe agricole 1204252.
Épaisseur 1mm - 1 panneau
double face 238263
+ 1 kit fixation 240365.



Référence

240021

RAMPE CONVOI AGRICOLE 755MM

Rampe double face, se branche
sur l'allume cigare.

Dimensions : 755 x 160 mm.

Fixation : Magnétique

Longueur de câble : 4 m

Type d'ampoule : 21 W - BAY9S



Référence

271132

RAMPE CONVOI AGRICOLE 970MM

Spiralé 4m avec prise allume
cigare homologation R 65.

Dimensions : 970 x 160 mm.

Fixation : Magnétique

Type d'ampoule : H21W 12V



Référence

269130

MINI RAMPE DE SIGNALISATION TRILUX MAGNETIQUE



Référence

1204360

KIT DE SIGNALISATION

KIT LANTERNE MAGNETIQUE

Livré en valisette.
Longueur de câble : 12 m.



Référence

1212078

KIT SIGNALISATION LED ARRIERE

Câble entre feux : 2,5m.
Fixation : à visser.
Emballage : valisette.



Référence

269627

KIT SIGNALISATION ARRIERE LED

Type agricole.
Câble entre feux : 4 m.
Fixation : à visser



Référence

269630

FEUX DE SIGNALISATION MAGNETIQUE

Référence

272504

Câble entre-feux : 2,5 m.
4 fonctions.
Fixation à visser.
Longueur : 17 m.
Grand format
rectangulaire



FEUX LED KIT MAGNETIQUE 4 FONCTIONS

Référence

1216460

Longueur de câble :
7,5 m.



SIGNALISATION

PLAQUES ALUMINIUM NORME TPESC CLASSE 1

Jeu de 2 plaques



Dimensions : 423 x 423 mm
Simple face

Référence

1220127

Jeu de 2 plaques



Dimensions : 423 x 282 mm
Simple face

Référence

1220128



Dimensions : 423 x 423 mm
Double face

Référence

1220140

KIT D'ECLAIRAGE REFLECHISSANTE GALVA POIGNEE

Jeu de 2 plaques DIN 11030
Dimensions : 423 x 423 mm
Simple face
Longueur de câble : 5 m



Référence

1220130



Livrée complète avec feux, ampoules, triangle, porte-plaque d'immatriculation et câble avec prise mâle 7 plots.

RAMPE TUBE GALVA

Longueur : 1,60 m
Longueur de câble : 12 m

Référence

1212035

RAMPE EXTENSIBLE

Longueur : 1 m à 1,60 m
Longueur de câble : 12 m

Référence

1212044

Longueur : 1 m à 1,60 m
Longueur de câble : 7,50 m

Référence

1212043

PANNEAU INDICATION

Dimensions : 700 x 200 mm

CHANTIER MOBILE

TRAVAUX AGRICOLES

Réf : 1214412

Réf : 1214417

Référence

1214412

1214417

PANNEAU TRAVAUX

Type AK.
Classe : T1 scotchlite 3M.
Taille normale 700 mm.
Métal galvanisé
(épaisseur 1 mm).



Référence

1214401

PANNEAU DANGER

Type AK.
Classe : T1 scotchlite 3M.
Taille normale 700 mm.
Métal galvanisé
(épaisseur 1 mm).



Référence

1214402

TRIANGLE DE CHANTIER

TRIANGLE CHANTIER

Sérigraphie type AK5
Largeur : 500 mm
Triflash : LED
Caisson en aluminium
Charnières double ressort
avec action av/ar
Protection inversion polarité
Étanchéité IP68



Référence

245104

Référence

244547

FEU ECLAT FLASH LED RECHARGEABLE

Malette de 6 avec chargeur incorporé.
Les 6 feux se rechargent en même temps.



Référence

1204192

PHARES LED

RAMPE A LED

Combinaison éclairage large 90° avec les leds extérieurs de rampe et lointain 8° avec les leds situées au centre de la rampe.

+ de 15000 heures de travail.

Tension 12/24 V - IP 67/IP 69K.

Corps aluminium.

Optique polycarbonate.



Puissance électrique : 72 W

24 LEDS

LxHxP : 358x78,5x86,5

Référence

1210091



Puissance électrique : 120 W

40 LEDS

LxHxP : 563x78,5x86,5

Référence

1210092



Puissance électrique : 180 W

60 LEDS

LxHxP : 818x78,5x86,5

Référence

1210093

NOUVEAUTES

PHARE LED ROND

12/24 24W

Angle : 50°.

Dimensions :

115x38x115mm.

Luminosité :

1000 Lumens.

Protection : IP67.

Type de faisceau : Large.



Référence

1210138

PHARE LED ROND

12/24V 18W

Angle : 50°.

Dimensions :

115x38x115mm.

Luminosité :

900 Lumens.

Protection : IP67.

Type de faisceau : Large.



Référence

1210137

PHARE LED CARRE

12/24V 15W

Angle : 50°.

Dimensions :

108x35x108mm.

Luminosité :

800 Lumens.

Protection : IP67.

Type de faisceau : Large.



Référence

1210132

PHARE LED RECTANGLE

12/24V 18W

Angle : 50°.

Dimensions :

111x55x62mm.

Luminosité :

1000 Lumens.

Protection : IP67.

Type de faisceau : Large.



Référence

1210130

PHARE LED CARRE

12/24V 48W

Angle : 50°.

Dimensions :

108x65x108mm.

Luminosité :

2400 Lumens.

Protection : IP67.

Type de faisceau : Large.



Référence

1210135

PHARE LED CARRE

12/24V 27W

Angle : 50°.

Dimensions :

108x45x108mm.

Luminosité :

1400 Lumens.

Protection : IP67.

Type de faisceau : Large.



Référence

1210131

PHARE LED RECTANGLE 12/24V

18W

Angle : 50°.
Dimensions :
161x71x56mm.
Luminosité :
1300 Lumens.
Protection : IP67.
Type de faisceau : Large.



Référence

1210140

PHARE LED CARRE 12/24V

24W

Angle : 50°.
Dimensions :
108x45x108mm.
Luminosité :
1200 Lumens.
Protection : IP67.
Type de faisceau : Large.



Référence

1210133

EXTINCTEURS

EXTINCTEUR A POUDRE ABC 2KG AVEC SUPP/TRANSP

Classe de feu : 8A - 70B - C
Livré avec support plastique spécialement
conçu pour l'utilisation dans les
automobiles
Dimensions :
Ø108 - Hauteur 378 mm
Gaz propulseur : Azote et hélium



Référence

1962002

EXTINCTEUR A POUDRE ABC 6KG SANS SUPPORT

Classe de feu : 27A - 183B - C
Livré sans support mural adapté
pour montage vertical
Dimensions :
Ø180 - Hauteur 457 mm
Gaz propulseur : Azote et hélium



Référence

1962006

CAMERA DE RECU

CAMERA DE RECU 7" COULEUR+ 1 CAMERA 120° + 15M DE CÂBLE

Vision nocturne 18 leds IR, Caméra étanche norme IP68
avec microphone intégré, résolution 648x488 pixels
Moniteur 7" écran couleur 10-32V avec possibilité 4
caméras en simultané, résolution 800x400 pixels, visière
amovible, touches sensitivs, 4 entrées caméra, livrés avec
15 mètre de câbles et télécommande



Référence

31590301

CAMERA RECU QUAD 7"COULEUR+ 2 CAMERAS 120°

Vision nocturne 18 leds IR, Caméra étanche norme IP68
avec microphone intégré, résolution 648x488 pixels // Mo-
niteur 7» écran couleur 10-32V avec possibilité 4 caméras
en simultané, résolution 800x400 pixels, visière amovible,
touches sensitivs, 4 entrées caméra, livrés avec 2 câbles de
15 mètres et télécommande,



Référence

31590302

Promodis 

