

FORMULE
DIRECTE

Promodis 

- ▶ Une marque du réseau Promodis
- ▶ Le meilleur rapport prix/qualité du marché
- ▶ Fabrication par des constructeurs leaders

GAMME DE FENDEURS DE BÛCHES D110 (dégagement sous coin 1070 mm)

NOUVEAU

- Double vitesse de descente du vérin :
Gain de temps à la descente
- Vérin escamotable pour un hivernage aisé
- Treuil hydraulique (en option sur F17 D110H et F20 D110H PRO) :
Puissance: 750 kg
Câble serti 6 mm, longueur 9 m
- Commande bi-manuelle face à la machine :
Confort d'utilisation
Bonne ergonomie
- Coin robuste à double entrure :
Permet une meilleure pénétration dans la bûche
- Remontée automatique du coin :
Confort d'utilisation
- Hauteur de remontée du coin réglable :
Gain de productivité
- Centrale hydraulique intégrée (sauf sur F13D110)
Débit 40 ou 60 l/min (selon modèles)
Huile et cardan fournis
- Pince auto-serrante avec ouverture simultanée
- Attelage renforcé
- Embase fine et large, avec 3 pentes, surmontée d'un socle antidérapant :
Confort d'utilisation
Meilleure tenue de la bûche
Approche aisée de la bûche
- Bâti mécano soudé avec poutre reconstituée, épaisseur 4 mm :
Beaucoup plus résistant qu'un IPN

Photo présentée d'un fendeur F17 D110H avec option treuil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA GAMME DE FENDEURS DE BÛCHES D110

Modèle	F13 D110	F17 D110H	F20 D110H PRO
PUISSANCE HYDRAULIQUE	13 t	17 t	20 t
DÉGAGEMENT SOUS COIN	1070 mm	1070 mm	1070 mm
VÉRIN	45/90 mm	50/100 mm	50/100 mm
LAME DE COUPE	160 mm	250 mm	250 mm
POIDS	210 kg	350 kg	390 kg
HAUTEUR REPLIÉE	1825 mm	1840 mm	1840 mm
CENTRALE HYDRAULIQUE	impossible	standard	standard
DÉBIT DE LA CENTRALE HYDRAULIQUE	-	40 l/min	60 l/min
TREUIL	impossible	option	option
DISTRIBUTEUR	2 vitesses	2 vitesses	Autospeed