

SÉRIE F

Un tracteur spécialisé pour des applications spécifiques.

VALTRA



**YOUR
WORKING
MACHINE**

F Series / 75 - 105 hp

LAISSEZ UN SPÉCIALISTE TRAVAILLER LA PLUS PRÉCIEUSE DE VOS CULTURES

La Série F Valtra est une gamme de tracteurs petits mais puissants qui prend soin de votre culture la plus précieuse. La série F est disponible en deux largeurs différentes, la version la plus large est disponible soit en arceau soit en cabine, ce qui la rend adaptée à toute une variété de travaux dans les vignobles, les exploitations arboricoles et autres cultures spécialisées. Choisissez un tracteur avec ou sans cabine ou optez pour le modèle étroit qui s'adapte à des espaces plus restreints.

Vous pouvez choisir parmi une gamme de caractéristiques de confort renommées de Valtra, des cabines climatisées aux sièges pneumatiques, pour rendre votre journée de travail plus confortable. La série F est équipée d'un système hydraulique puissant qui permet d'utiliser les outils appropriés. La transmission Powershift Valtra assure une facilité d'utilisation et double le nombre de vitesses de fonctionnement.



LA SÉRIE F A TOUT DANS UNE TAILLE COMPACTE



DESSINER POUR VOTRE APPLICATION

La Série F est disponible en deux versions. Vous pouvez choisir un tracteur avec ou sans cabine (largeur de 1,5 à 1,8 m) ou opter pour le modèle étroit (largeur de 1,3 à 1,5 m) pour s'adapter aux espaces les plus restreints. Avec sa monte la plus étroite le modèle arceau ne dépasse pas 1,40m de largeur hors tout. C'est un modèle compact parfait pour les espaces les plus restreints. Pour obtenir une combinaison optimale de pneumatiques avant/arrière vous aurez le choix de pneumatiques arrières de 24" et de 28" et des pneumatiques avant correspondants de 16" à 20".

UNE CABINE POUR AMÉLIORER VOTRE EFFICACITÉ

Les cabines sont parfaitement adaptées aux travaux des cultures spécialisées. Faciles d'accès, elles sont dotées de la climatisation, toutes les commandes sont regroupées ergonomiquement sur le côté droit. Des options de sièges suspendus pneumatiquement ou mécaniquement sont disponibles. Bien que de taille compacte, la cabine offre toujours du confort pour des journées de travail longues mais efficaces.

UNE MACHINE AGILE

Le châssis en taille de guêpe permet un angle de roue de 55 degrés. Les virages serrés sont possibles avec un rayon de braquage de 3,6 m.

CABINE

Cabines pour les cultures spéciales. Deux largeurs de cabines climatisées, une version arceau est également disponible.

INTERFACE UTILISATEUR

Environnement utilisateur convivial. Conçu pour s'adapter à la taille compacte. Un véritable compagnon de travail.

OPTIONS DE TRANSMISSION

Accélérez votre récolte. Transmission et inverseurs disponibles.

MOTEUR

Moteur à injection par rampe commune de 3,4 litres très efficace mais compact. Contrôle électronique du régime moteur avec mémoires de régimes moteurs.

CAPACITÉS HYDRAULIQUES PUISSANTES

Des capacités hydrauliques puissantes pour les outils exigeants. Jusqu'à trois pompes et 97 l / min pour le pilotage des outils et relevage arrière.

TRANSMISSION QUATRES ROUES MOTRICES ET BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL

L'engagement des 4 roues motrices et du différentiel sont faciles à actionner grâce au pilotage électrohydraulique depuis le poste de conduite.

PNEUMATIQUES DISPONIBLES

Une offre de pneumatiques larges pour tous les besoins - demander à votre concessionnaire pour plus de détails.



Modèle standard avec arceau rabattable homologué ROPS



Modèle standard avec cabine



Modèle étroit avec cabine



F Series / 75 - 105 hp

L'HYDRAULIQUE AU SERVICE D'OUTILS EXIGEANTS

Certains outils exigent un débit hydraulique important. La série F peut être équipée de deux ou trois pompes hydrauliques et de quatre distributeurs. Un contrôle de débit et des raccords rapides montés au centre sont disponibles. La série F a une capacité de levage jusqu'à trois tonnes.

UNE TRANSMISSION FACILE A PRENDRE EN MAIN

Les travaux spécifiques nécessitent d'adapter le bon rapport par rapport à l'application. Cela n'a jamais été aussi facile grâce à la transmission 24AV/24AR avec inverseur mécanique ou grâce à la transmission 24AV/12AR avec l'inverseur hydraulique sous charge. Grâce à la polyvalence de ses transmissions, cette gamme de tracteur peut s'adapter à toutes applications et toutes les cultures.



Grande visibilité depuis la cabine et commandes du côté droit



Poste de conduite ouvert et bas avec arceau, homologué ROPS - un accès facile

Modèles Série F

MODELES	MOTEUR	NOMBRES DE CYLINDRES/ CYLINDREE	NORMES DES REGULATIONS D'EMISSIONS MOTEUR	PUISSANCE/COUPLE MAX			MODÈLE ÉTROIT AVEC CABINE 1,3M	MODÈLE STANDARD CABINE OU ARCEAU 1,5M	OPTIONS DE TRANSMISSIONS	
				ch	kW	Nm			INVERSEUR MÉCANIQUE	INVERSEUR HYDRAULIQUE
F75	FPT – F34	4 / 3,4L	EU Stage 3B	75	55	320	Option	Option	AVEC DOUBLEUR	AVEC 2 POWERSHIFT
F85				85	64	365	Option	Option	24+24R	24+12R
F95				95	71	395	Option	Option	24+24R	24+12R
F105				105	77	405	Option	Option	24+24R	24+12R

Spécifications techniques Série F

MODELES	F LARGE - ARCEAU	F ETROIT - CABINE	F LARGE - CABINE
Poids sans conducteur et sans masses avant [kg]	2810	3040	3150
Avant [kg]	1240	1255	1315
Arrière [kg]	1570	1785	1835
Poids maximal du tracteur	4400		
Capacité du réservoir à carburant [L]	74	74	74
Volume du réservoir à carburant supplémentaire [L]	30	–	30
Puissance prise de force au régime moteur (prise de force à 2 vitesses)	540: 1938 tr/min ; 540E: 1648 tr/min ; 1000: 1962 tr/min		
Prise de force proportionnelle à l'avancement	540: 9.077; 540E: 10.670; 1000: 16.605		
Blocage de différentiel	Glissement limité		
Empattement	2124	2148	2124
Longueur	3950	3950	3950
Largeur minimale du tracteur	1500 (1544)	1300 (1278)	1500 (1544)
Monte de pneumatiques correspondant aux mesures ci-dessous	300/70R20 (F) / 420/70R28 (R)	280/70R18 (F) / 380/70R28 (R)	300/70R20 (F) / 420/70R28 (R)
Hauteur de cabine	–	2478	2478
Hauteur avec arceau / arceau rabattu	2653 / 1400	–	–
Garde au sol	270	250	270
Largeur de la voie, arrière, min / max	1114 / 1514	955 / 1359	1114 / 1514
Largeur du tracteur aux ailes (sans élargisseurs d'ailes)	1450	1080	1450
Longeur du pont avant (plateau à plateau)	1326	990	1326
Longeur du pont arrière (plateau à plateau)	1234	972	1234



1. Standard avec arceau homologué ROPS

Arceau homologué ROPS
Largeur 1,5m
Bas et compact pour les applications arboricoles
Hauteur minimum: 1,4m (arceau rabattu)

2. Etroit avec cabine

Modèle étroit avec cabine
Largeur 1,3m
La bonne taille pour les exploitations viticoles

3. Standard avec cabine

Modèle standard avec cabine
Largeur 1,5m
La bonne taille pour les exploitations fruitières

SÉRIE F VALTRA

La Série F Valtra est le choix idéal pour les travaux spécialisés pour les exploitations arboricoles et viticoles. Il a une largeur comprise entre 1,3 et 1,8 m, ce qui fait de lui le tracteur idéal pour travailler dans vos vergers par exemple. Le châssis en forme de taille de guêpe est associé à un pont avant permettant un angle de braquage de 55 degrés. Les demis tours serrés seront possibles grâce à un rayon de braquage de 3,6 m. La série F de Valtra est une gamme de tracteurs compacte équipée de systèmes hydrauliques puissants permettant l'utilisation d'outils exigeants pour faire de la série F votre machine de travail pour vos cultures spécifiques.



VALTRA



Valtra est une marque de distribution mondiale d'AGCO.

Valtra Inc.
Valmetinkatu 2
FI-44200 Suolahti
Tel. +358 (0)2045 501

www.valtra.com
www.youtube.com/valtravideos
www.facebook.com/ValtraGlobal

Les tracteurs présents dans cette brochure peuvent être équipés d'options spécifiques. Documentation sujette à des changements – tous droits réservés.

**YOUR
WORKING
MACHINE**